

Samostoječa enota

Popolno udobje od glave od peta.

Sezonska učinkovitost do
A+

- » Z zračnim tokom, usmerjenim vzdolž tal, so mrzle noge pozimi stvar preteklosti
- » Zaradi nižje višine je ta model idealen za vgradnjo pod okni
- » Model primernejši za ogrevanje kot hlajenje
- » Tedenski časovnik
- » Možna namestitvev tudi ugreznjeno v zid

Samostoječa enota FVXS-F / RXS-L(3)



FVXS-F / RXS-L

NOTRANJA ENOTA				FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,4 / 5,0 / 5,6	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,4 / 5,8 / 8,1	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,61 / 0,92	0,30 / 1,06 / 1,25	0,50 / 1,55 / 2,00	
	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,29 / 0,77 / 1,39	0,31 / 1,19 / 1,88	0,50 / 1,60 / 2,60	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		5,74	5,60	5,89
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	152	219	297
		Energijska oznaka	A			
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,20
	SCOP		4,56	3,93	3,80	
	Letna poraba energije	kWh	798	1.033	1.546	
Nom. učinkovitost (nom. obrem; hlajenje pri 35°/27°C; ogrevanje pri 7°/20°C)	EER		4,12	3,30	3,23	
	COP		4,42	3,78	3,63	
	Letna poraba energije	kWh	303	530	775	
	Energijska oznaka Ogrevanje/Hlajenje	A/A				
Ohišje	Barva	Bela				
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	mm			
			600x700x210			
Teža	Enota		kg			
			14			
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min	8,2 / 8,2 / 4,8 / 4,1	8,5 / 8,5 / 4,9 / 4,5	10,7 / 10,7 / 7,8 / 6,6
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min	8,8 / 6,9 / 5,0 / 4,4	9,4 / 7,3 / 5,2 / 4,7	11,8 / 10,1 / 8,5 / 7,1
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	52		60
	Ogrevanje		dBA	52		60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	45 / 40 / 36 / 32
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,5	12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm	20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			

ZUNANJA ENOTA				RXS25L3	RXS35L3	RXS50L
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	mm	550x765x285		735x825x300
Teža	Enota		kg	34		47
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Maks. / Min.	m ³ /min	33,5 / 30,1	36,0 / 30,1	50,9 / 48,9
	Ogrevanje	Maks. / Min.	m ³ /min	28,3 / 25,6		45,0 / 43,1
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	59	61	62
	Ogrevanje		dBA	59	61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	46 / - / 43	48 / - / 44	48 / 44 / -
	Ogrevanje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	47 / - / 44	48 / - / 45	48 / 45 / -
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB			-10 ~ 46
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB			-25 ~ 18
Hladilno sredstvo	Vrsta/GWP	R-410A / 2.087,5				
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20	30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A	10		20	

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



Brezžični spletni krmilnik omogoča nadziranje klimatske naprave preko aplikacije na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Sodobna enota, ki zagotavlja 24-urno udobje.



Prodaja, montaža in servis:

Klimatiziran.si

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si